



Meisl Insel Set 2

Modell MVX48XX/3/Easy

Mit führender Technologie von



1 - PHASIGES NETZUNABHÄNGIGES KOMPLETTSET FÜR SOLARSTROM

- Echte Plug & Play Anlage, fertig vorkonfiguriert
- Einhängen – Anklemmen – Einschalten
- Ausgangsseitige Schutzeinrichtungen bereits integriert, keine externe Verteilung notwendig
- Einfachste und schnelle Montage durch eine Person möglich
- Auch netzparallel als USV und zum Eigenverbrauchsgewinnung möglich, besitzt netzparallel unterbrechungsfreie Notstromfähigkeit (USV ≤ 20 ms)
- PV-DC-Kopplung, zur Nachrüstung von Altanlagen und in Kombination mit neuen PV-Anlagen, jederzeit erweiterbar, auch zusätzliche PV-AC-Kopplung möglich
- Generatoreingang für Einspeisung mit Notstromaggregat
- Bestes Verhältnis bei Preis / AC-Leistung und Preis / Speicherkapazität



Visualisierung und Bedienung zusätzlich per Tablet, Portal und APP



Technische Daten

Wechselrichtertyp

EasySolar 48/3000/35 kompakt bestehend aus bidirektionalem Batteriewechselrichter 48 V 3000 VA, MPPT 150/70 Laderegler, FI, 5x LS bei AC-out und LS bei AC-In, mit integriertem ColorControl Systemmanagementeinheit mit Display, Datenlogger sowie kostenfreiem Webportal und App bei vorhandenem Internetzugang

Notstromfunktion

Unterbrechungsfrei (≤ 20 ms Umschaltzeit); volle Insel- / Off Grid-Fähigkeit

Leistung im Inselbetrieb

1-phasig, volle Wechselrichterleistung, kurzfristig bis 6 kVA überlastfähig

Optionale Batterietypen

Lithium-Murata Batterie

Modell MVS48Li/3/Easy



- Meisl-Murata-Speicher MSS4 Fortelion Lithium-Eisen-Phosphat LiFePO4 Batterie 4 x 1,2 kWh Module (ges. 4,8 kWh)
- Batteriecontroller (Überwachungseinheit) mit Display
- 19" Montageschrank 1085x600x600 mm (HxBxT)
- Batterie- und Kommunikationskabel bis ColorControl im EasySolar

Blei-Gel Batterie

Modell MVV48Pb/3/Easy



- 48 V Blei-Gel-Batterie-Set bestehend aus 4x 12V/165Ah Gel Deep Cycle Batterie für Gesamtkapazität von 7,92 kWh (C20) wovon 50% nutzbar sind
- DC-Sicherung
- Batterieanschlussbox mit eingebautem BMV (Batterieüberwachungseinheit) mit Display und 500 A Shunt

Optionale Erweiterungen



- (Nur bei Lithium Batterie) Erweiterungsset Speichereinheit 1,2 kWh mit Montagematerial im Standard-Schrank auf maximal 10 Module mit 12kWh erweiterbar
- PV-Set aus 12 Modulen SW290 mono black für 3,48 kWp mit Montage-Aluschiene und Modulklemmen sowie PV-Stringverteiler mit 8 Sicherungen und 3x Überspannungsschutz, inklusive 1x Ersatzsicherung, inklusive PV-DC-Kabel 4 mm² von den Modulen (10m lang) über Stringverteiler bis zum EasySolar-Laderegler (2m lang) (Unterkonstruktion nicht enthalten)
- Anlagenkonfiguration auf netzparallelen Betrieb mit unterbrechungsfreier Umschaltung auf Notstrom (USV) mit Ländereinstellung und eventuell notwendigem externen NA-Schutz nach Vorgabe

Preise und Details für optionale Erweiterungen und Sonderanlagen auf Anfrage