



Meisl Insel Set 3

Modell MVX48XX/5/Easy

Mit führender Technologie von



1 - PHASIGES NETZUNABHÄNGIGES KOMPLETTSET FÜR SOLARSTROM

- Echte Plug & Play Anlage, fertig vorkonfiguriert
- Einhängen – Anklemmen – Einschalten
- Ausgangsseitige Schutzeinrichtungen bereits integriert, keine externe Verteilung notwendig
- Einfachste und schnelle Montage durch eine Person möglich
- Auch netzparallel als USV und zur Eigenverbrauchsoptimierung möglich - unterbrechungsfreie Umschaltung bei Netzausfall ≤ 20 ms
- PV-DC-Kopplung, zur Nachrüstung von Altanlagen und in Kombination mit neuen PV-Anlagen, jederzeit erweiterbar, auch zusätzliche PV-AC-Kopplung möglich
- Generatoreingang für Einspeisung mit Notstromaggregat
- Bestes Verhältnis bei Preis / AC-Leistung und Preis / Speicherkapazität



Visualisierung und Bedienung zusätzlich per Tablet, Portal und APP



Technische Daten

Wechselrichtertyp

EasySolar 48/5000/70 kompakt bestehend aus bidirektionalem Batteriewechselrichter 48 V 5000 VA, MPPT 150/100 Laderegler, FI, 5x LS bei AC-out und LS bei AC-In, mit integriertem ColorControl Systemmanagementeinheit mit Display, Datenlogger sowie kostenfreiem Webportal und App bei vorhandenem Internetzugang

Notstromfunktion

Leistung im Inselbetrieb

Unterbrechungsfrei (≤ 20 ms Umschaltzeit); volle Insel- / Off Grid-Fähigkeit
1-phasig, volle Wechselrichterleistung, kurzfristig bis 10 kVA überlastfähig

Optionale Batterietypen

Lithium-BMZ Batterie

Modell MVB48Li/5/Easy



- Meisl-BMZ-Speicher 2x ESS7.0 Lithium Batterie (ges. 13,44 kWh – 80% nutzbar) nutzbar ca. 10,78kWh
- Batteriemangement(Überwachungseinheit)
- Stapelbarer Speicher je 421x638x487 mm (HxBxT)
Gewicht: je 71kg
- Batterie- und Kommunikationskabel bis EasySolar und ColorControl

Blei-Gel Batterie

Modell MVH48Pb/5/Easy



- 48 V Blei-Gel-Batterie Set bestehend aus 24x 2V/ 573 Ah Hopecke Blei-Flüssig Batterie mit Gesamtkapazität von 26,2 kWh (C10) wovon ca. 50 % nutzbar sind.
- DC-Sicherung im EasySolar
- Batterieanschlussbox mit eingebautem BMV (Batterieüberwachungseinheit), Display und 500 A Shunt sowie Batteriekabel

Optionale Erweiterungen



- (Nur bei Lithium Batterie) Erweiterungsset ESS 7.0 Lithium Batterie mit 6,74 kWh mit Montagematerial
- PV-Set aus 18 Modulen SW290 mono black für 5,22 kWp mit Montage-Aluschiene und Modulklemmen sowie PV-Stringverteiler mit 12 Sicherungen und 3x Überspannungsschutz, inklusive 1x Ersatzsicherung, inklusive PV-DC-Kabel 4 mm² von den Modulen (10m lang) über Stringverteiler bis zum EasySolar-Laderegler (2m lang) (Unterkonstruktion nicht enthalten)
- Anlagenkonfiguration auf netzparallelen Betrieb mit unterbrechungsfreier Umschaltung auf Notstrom (USV) mit Ländereinstellung und eventuell notwendigem externen NA-Schutz nach Vorgabe

Preise und Details für optionale Erweiterungen und Sonderanlagen auf Anfrage